

GALAXY - II

Üçlü Kol Yeri Delmeli Kopya Freze Makinesi



ÖZELLİKLER

Plastik profillere kilit, kol yeri, menteşe, ispanyolet yuvaları ve kanal açma işlemleri için kullanılır.

- İşleme uygun kopya tertibatı
- Dayamalar yardımıyla kopya tertibatından bağımsız olarak çeşitli kanallar açma
- Pnömatik mengenerler
- 3'lü kol yeri delme sistemi

Standart Ekipmanlar

- 3'lü matkap seti
- 5 mm freze ucu (1 adet)
- Profil dayama

Opsiyonel Ekipmanlar

- Özel kopya tertibatı
- Monofaze sistem
- Soğutma sistemi

	HP kw	n r.p.m	3 ~ Hz	I (400 V) A	Ø D mm	Ø d mm	n r.p.m	Ø b mm	Ø a mm	Ø c mm	n r.p.m	x	z	y	Air Pressure bar	Air Consumption L / min
	1,5 1,1	3000 r.p.m	50	6,5 A	8 mm	5 mm	15350 r.p.m	-	-	-	-	255 mm	130 mm	110 mm	6-8 bar	5 L / min
	0,75 0,55	1400 r.p.m	60	5 A	-	-	-	10 mm	12 mm	10 mm	1975 r.p.m					



www.ozcelik.com