LEO R

Otomatik Kesim Makinesi Ø 550 mm - 2 Eksen Servo Kontrollü

YouTube

WEB

550 mm testereli otomatik kesim makinesi LEO R farklı açı ve kalınlıklarda alüminyum ve PVC profilleri kesmek için idealdir. LEO R, servo hareket sistemi sayesinde -22,5° ve 45° açıları arasındaki tüm ara derecelerde otomatik pozisyonlama yapan kafa, kusursuz ve hızlı bir kesim işlemi sunar. LEO R, sahip olduğu otomatik yatay, dikey mengeneler ve otomatik dayamalı konveyörüyle kesim kalitesini arttırırken, güvenliği de en ön planda tutuyor.





HP kW	n	Hz	I (220/400)	kW	n	I	ø D	ø d	s	n	min.	max.	Hava Basıncı	Hava Tüketimi	l x w x h (mm)
4 3	3000 r.p.m	50 60	11,5/6,4 A	0,8	3000 r.p.m	5,02 A	550 mm	30-32 mm	4,4 mm	2430 r.p.m	395 mm	3350 mm	6 - 8 bar	30 L / dk.	7310 x 1985 x 1580 780 kg

+90 0216 304 20 10 info@ozcelik.com Anadolu Mh. Kanuni Cd. 8, 34956 Tuzla, İSTANBUL - TÜRKİYE

© OZ Machine I Ocak 2025

LEO R

Otomatik Kesim Makinesi Ø 550 mm - 2 Eksen Servo Kontrollü

ÖZELLİKLER

Her açıda servo kontrollü hızlı açı konumlama	-22,5° ve 45° arasında
Maksimum kafa içe yatış açısı	45°
Maksimum kafa dışa yatış açısı	-22,5°
Hidro-pnömatik kontrolü kesim	●
Elmas uçlu testere	1
Testere çapı	550 mm
Testere motoru gücü	3 kW - 4 HP
Kesim alanı koruyucu muhafazası	●
Pnömatik yatay mengeneler	●
Pnömatik dikey mengeneler	●
Püskürtmeli testere soğutma sistemi	●
Testere çıkış mesafesini dijital ayarlama	●
Testere çıkış hızı ayarı	●
Barkod yazıcı	●
Uzaktan ağ bağlantısı, ethernet ve USB ile data transferi	●
10" Dokunmatik Ekran	●
Otomatik dayamalı konveyör	●
Toz emme sistemi	○
Oz Machine Softcut (Kesim optimizasyon programı)	○

● Standart ○ Opsiyon

Özçelik Makina ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Buna bağlı olarak bu dokümanda yer alan bilgileri, haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Tüm ölçüler ve ağırlıklar referans değerlerdir. Ocak 2025 itibariyle geçerlidir.