GALAXY - I ECO

Kopya Freze Makinesi



ÖZELLİKLER

Alüminyum ve plastik profillere kilit, kol yeri, menteşe, ispanyolet yuvaları ve kanal açma işlemleri için kullanılır.

- İşleme uygun kopya tertibatı
- Dayamalar yardımıyla kopya tertibatından bağımsız olarak çeşitli kanallar açma



STANDART EKİPMANLAR


- 5 mm freze ucu
- Profil dayama
- Pnömatik mengeneler
- Soğutma sistemi


OPSİYONEL EKİPMANLAR


- Konveyör
- Özel kopya tertibat


WEB









kW	Hz	(400 V) 3P, N, PE	HP kW	n	3~ Hz	ø D	ø d	n	x	z	y	l x w x h (mm)
1,1	50 60	2 A	1,5 1,1	3000 r.p.m	50 60	8 mm	5 mm	15350 r.p.m	210 mm	108 mm	105 mm	580 x 700 x 1510 85 kg

Özçelik Makina ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Buna bağlı olarak bu dokümanda yer alan bilgileri, haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Tüm ölçüler ve ağırlıklar referans değerlerdir. Ocak 2025 itibariyle geçerlidir.