GALAXY - II

Üçlü Kol Yeri Delmeli Kopya Freze Makinesi

ÜRÜN WEB LİNK



ÖZELLİKLER

Alüminyum ve plastik profillere kilit, kol yeri, menteşe, ispanyolet yuvaları ve kanal açma işlemleri için kullanılır.

- İşleme uygun kopya tertibatı
- Dayamalar yardımıyla kopya tertibatından bağımsız olarak çeşitli kanallar açma
- Pnömatik mengeneler
- Üçlü kol yeri delme sistemi



STANDART EKİPMANLAR


- 5 mm freze ucu (1 adet)
- Profil dayama
- 3'lü matkap seti
- Soğutma sistemi


OPSİYONEL EKİPMANLAR


- Özel kopya tertibatı
- Monofaze sistem
- 8 mm freze ucu


WEB















kW	Hz	(400 3P, N, PE		HP kW	n	Hz	ø D	ø d	n (r.p.m)	ø b	ø a	ø c	n	x	z	y	Hava Basıncı	Hava Tüketimi	l x w x h (mm)
2,5	50 60	5 A		1,5 1,1	3000 r.p.m	50 60	8 mm	5 mm	11500 14000	-	-	-	-	250 mm	110 mm	115 mm	6 - 8 bar	5 L / dk.	2540 x 860 x 1450 127 kg
				0,75 0,55	1400 r.p.m		-	-	-	10 mm	12 mm	10 mm	1975 r.p.m						

Özçelik Makina ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Buna bağlı olarak bu dokümanda yer alan bilgileri, haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Tüm ölçüler ve ağırlıklar referans değerlerdir. Ocak 2025 itibariyle geçerlidir.