GALAXY - III

Üçlü Kol Yeri Delmeli ve Su Tahliyeli Kopya Freze Makinesi

ÜRÜN WEB LİNK



ÖZELLİKLER

Plastik profillere kilit, kol yeri, menteşe, ispanyolet yuvaları ve kanal açma işlemleri için kullanılır.

- İşleme uygun kopya tertibatı
- Dayamalar yardımıyla kopya tertibatından bağımsız olarak çeşitli kanallar açma
- Pnömatik mengeneler
- 3'lü kol yeri delme sistemi
- Farklı açı ve ölçülerde su tahliye kanalı açma
- Birbirinden bağımsız çalışan motorlar

STANDART EKİPMANLAR

- 5 mm freze ucu (2 adet)
- 3'lü matkap seti
- Profil dayama

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- Özel kopya tertibatı
- Monofaze sistem
- 8 mm freze ucu
- Soğutma sistemi

YouTube

WEB



kW	Hz	(400 3P, N, PE		HP kW	n	Hz	ø D	ø d	n (r.p.m)	ø b	ø a	ø c	n	x	z	z1	y	Hava Basıncı	Hava Tüketimi	l x w x h (mm)
2,5	50 60	5 A		1,5 1,1	3000 r.p.m	50 60	8 mm	5 mm	11500 14000	-	-	-	-	250mm	110 mm	95 mm	115 mm	6 - 8 bar	8 L / dk.	2525 x 1000 x 1465 145 kg
				1,1 0,85	31000 r.p.m				31000 r.p.m											
				0,74 0,55	1400 r.p.m				-	10 mm	12 mm	10 mm	1975 r.p.m							

Özçelik Makina ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Buna bağlı olarak bu dokümanda yer alan bilgileri, haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Tüm ölçüler ve ağırlıklar referans değerlerdir. Ocak 2025 itibariyle geçerlidir.