







	GARNET Mini	GARNET R	GARNET XS	GARNET XS4	GARNET XS4 8000	GARNET 8000	GARNET 5X
Material (Alm / Pvc / Steel - 5mm) Malzeme (Alm / Pvc / Çelik - 5mm)	Alm / Pvc	Alm / Pvc	Alm/Pvc/Steel Alm/Pvc/Çelik	Alm/Pvc/Steel Alm/Pvc/Çelik	Alm/Pvc/Steel Alm/Pvc/Çelik	Alm/Pvc/Steel Alm/Pvc/Çelik	Alm/Pvc/Steel Alm/Pvc/Çelik
Machining Distance - X Axis (Longitudinal) - (mm) İşleme Mesafesi - X Ekseni (Boyuna) - (mm)	350	1200	3000	4000	8000	8000	8000
Machining Distance - Y Axis (Horizontal) - (mm) İşleme Mesafesi - Y Ekseni (Yatay) - (mm)	150	350	320	320	320	580	580
Machining Distance - Z Axis (Vertical) - (mm) İşleme Mesafesi - Z Ekseni (Dikey) - (mm)	120	320	255	255	255	450	370
Placeable Profile Dimensions (X x Y x Z) - (mm) Yerleştirilebilir Profil Ölçüleri (X x Y x Z) - (mm)	660 x 150 x 120	1200 x 140	3000 x 320 x 255	4000 x 320 x 255	8000 x 320 x 255	8000 x 580 x 450	8000 x 580 x 370
Axes / Eksen	3	4	3+1	4	4	4	5
Agrega / Agrega	X	X	✓	X	X	X	X
Table /Head/Proses Angle Tabla /Kafa/İşlem Açısı	-90° | 0° | +90°	-90° / +90°	-90° | 0° | +90°	-90° / +90°	-90° / +90°	-90° / +90°	-90° / +90°
Spindle Motor Power (kw) / Spindle Motor Gücü (kw)	3	3,5	5,5	5,6	5,6	9	11
Spindle Motor Speed (rpm) / Spindle Motor Devri (rpm)	18.000	18.000	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000
Tool Holder - (Collet) / Takım Tutucu - (Pens)	ER 20	ER 25	ISO 30	HSK F50	HSK F50	ISO 30	HSK F63
Automation System / Otomasyon Sistemi	LS	*	Fanuc	Fanuc	Fanuc	Fanuc	Fanuc
Software / Yazılım	Compatibility with CAM programs (opt.) CAM programları ile uyumluluk (ops.)	*	Camquix (CAM Software) CadXtract (opt.) Camquix (CAM Yazılımı) CadXtract (ops.)	Camquix (CAM Software) CadXtract (opt.) Camquix (CAM Yazılımı) CadXtract (ops.)	Camquix (CAM Software) CadXtract (opt.) Camquix (CAM Yazılımı) CadXtract (ops.)	Camquix (CAM Software) CadXtract (opt.) Camquix (CAM Yazılımı) CadXtract (ops.)	Camquix (CAM Software) CadXtract (opt.) Camquix (CAM Yazılımı) CadXtract (ops.)
Number of Sets That Can Be Loaded in the Magazine - (pcs.) Magazine Yüklenebilen Takım Sayısı - (ad.)	X	X	8+1	8	8	20	20+1
Saw Diameter That Can Be Loaded in the Magazine System - (Max) - (mm) Magazin Sistemine Yüklenebilen Testere Çapı - (Max) - (mm)	X	X	150	150	150	180	400
Threading Capacity Diş Çekme Kapasitesi	X	X	Opt. (Max -M8) / Ops. (Max -M8)	Opt. (Max -M8) / Ops. (Max -M8)	Opt. (Max -M8) / Ops. (Max -M8)	M8	M8
Clamp (pcs) Mengene (ad)	4	3	4 (6 opt.) / 4 (6 ops.)	4 (6 opt.) / 4 (6 ops.)	4 (6 opt.) / 4 (6 ops.)	4 (6 opt.) / 4 (6 ops.)	4 (6 opt.) / 4 (6 ops.)
Clamp positioning system Mengene pozisyonlama sistemi	Manual Manuel	Manual Manuel	Automatic with x axis X ekseni ile otomatik	Automatic with x axis X ekseni ile otomatik	Automatic with x axis X ekseni ile otomatik	Automatic with x axis X ekseni ile otomatik	Servo controlled automatic Servo kontrollü otomatik

* Please inquire about the marked areas. / Lütfen işaretli alanlar için bilgi alınız.