ÜRÜN WEB LİNK

OMEGA

Otomatik Üçlü Su Tahliye Kanalı Açma Makinesi



ÖZELLİKLER

- Pvc profillerin su tahliye kanallarının açılması için kullanılır
- Pnömatik hareket ile otomatik çalışma sistemi
- 3 adet yüksek frekanslı spindle motor
- 3 farklı eksende değişik açı ve ölçülerde kanal açma
- Farklı açılara konumlanabilen alt ve üst motorlar
- Motorları birbirinden bağımsız ve ikili olarak kullanabilme imkanı
- Buton ile profil yapısına göre motor seçimi
- Su tahliye kanalının uzunluğunu kolay ayarlama imkanı
- Motor hareket mesafelerini profil ölçüsüne göre döner mekanizma ile kolay ayarlayabilme
- Buton ile aktif olan emniyetli mengene sistemi



STANDART EKİPMANLAR


- 5 mm freze ucu (3 adet)


OPSİYONEL EKİPMANLAR



- Konveyör

WEB





kW	Hz	(230 V)	HP kw	n	Hz	Ø D	Ø d	a		b		Hava Basıncı	Hava Tüketimi	l x w x h (mm)
4,5	50 60	5 A	0,75 0,55	18.000 r.p.m	50 60	8 mm	5 mm	min. max.	40 mm 180 mm	min. max.	40 mm 160 mm	6 - 8 bar	10 L / dk	935 x 755 x 1600 160 kg

Özçelik Makina ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Buna bağlı olarak bu dokümanda yer alan bilgileri, haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Tüm ölçüler ve ağırlıklar referans değerlerdir. Ocak 2025 itibariyle geçerlidir.